Vision on quality
www.ndt-td.ru

Толщиномер лакокрасочного покрытия TQC SP1100

Описание продукта

Прибор для контроля лакокрасочного покрытия разрушающего типа **TQC SP1100** Super P.I.G. является универсальным инструментом для измерения толщины покрытия разрушающего типа. Толщиномер может использоваться для измерения толщины на одном или нескольких слоях покрытия практически на любых поверхностях, включая дерево, пластик, металл и т.д. Интегрированный микроскоп с 50 кратным увеличением позволяет моментально производить замеры. Микроскоп снабжен двойной шкалой (мм и дюйм).

В дополнение к прибору TQC SP1100 компанией TQC разработано простое, но эффективное дополнение, которое позволяет делать цифровые фотографии с микроскопа, встроенного в прибор: насадка для подключения цифровой камеры. Подходит для компактной цифровой фотокамеры любого типа с максимальным диаметром линзы 42 мм (не входит в стандартный набор, приобретается дополнительно).

Особенности

- Удобен в применении. В одном корпусе объединены режущий узел, микроскоп и подсветка
- Износоустойчивый и легкий. Корпус изготовлен из анодированного алюминия
- Яркий светодиод обеспечивает четкое видение через микроскоп
- Небольшие размеры облегчают использование в труднодоступных местах
- Универсальность – может использоваться как толщиномер покрытий, так и как адгезиметр методом поперечных насечек

Стандарты

Прибор для контроля лакокрасочного покрытия разрушающего типа TQC SP1100 Super P.I.G. может быть использован в соответствии с стандартами ISO 2808, ISO 2409, ASTM D3359

Код для заказа

Артикул	Описание
SP1100	Толщиномер лакокрасочного покрытия разрушающего типа (полный набор: толщиномер, ремешок на запястье, маркер черного цвета, ключ шестигранник, чехол, резаки №1, №2, №3, инструкция пользователя)
SP1200	Толщиномер лакокрасочного покрытия разрушающего типа (базовый набор: толщиномер, ремешок на запястье, маркер черного цвета, ключ шестигранник, инструкция пользователя)

Запасные части и дополнительные аксессуары

Артикул	Описание
SP1111	Резак No1 для измерения толщины покрытия, диапазон 20 – 2000 мкм, 45°
SP1112	Резак No2 для измерения толщины покрытия, диапазон 10 –1000 мкм, 26.6°
SP1113	Резак No3 для измерения толщины покрытия, диапазон 5 – 600 мкм, 14°
SP1114	Резак No4 для измерения толщины покрытия, диапазон 2 – 250 мкм, 5.7°
SP1702	Запасной резак для оценки адгезии по стандарту DIN/ISO 6 зубцов по 1 мм
SP1703	Запасной резак для оценки адгезии по стандарту DIN/ISO 6 зубцов по 2 мм
SP1704	Запасной резак для оценки адгезии по стандарту DIN/ISO 6 зубцов по 3 мм
SP1705	Запасной резак для оценки адгезии по стандарту ASTM 11 зубцов по 1 мм
SP1706	Запасной резак для оценки адгезии по стандарту ASTM 11 зубцов по 1,5 мм
SP3007	Лента для оценки адгезии по ISO 2409:2003. длина 11 м, ширина 25 мм
SP3010	Лента для оценки адгезии по ISO 2409:2003. длина 11 м, ширина 25 мм (3 рулона)
SP1030	Насадка для подключения цифровой камеры

Москва:
8 (495) 276-06-86

Казань:
8 (843) 567-32-06

Челябинск:
8 (351) 222-00-19

Санкт-Петербург:
8 (812) 600-71-11

Екатеринбург:
8 (343) 236-63-30

Новосибирск:
8 (383) 276-98-19

ГРУППА ПОСТАВЩИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ НК И ТД
NDT TD GROUP